

(12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 19 April 2017 (19.04.2017)

Information valid as of: 09 November 2018 (09.11.2018)

Report generated on: 17 October 2019 (17.10.2019)

(10) Publication number:

WO2018/185832

(43) Publication date:

11 October 2018 (11.10.2018)

(26) Publication language:

Japanese (JA)

(21) Application Number:

PCT/JP2017/014087

(22) Filing Date:

04 April 2017 (04.04.2017)

(25) Filing language:

Japanese (JA)

(51) International Patent Classification:

H05H 1/00 (2006.01); **H05H 1/24** (2006.01)

(71) Applicant(s):

FUJI CORPORATION [JP/JP]; 19 Chausuyama, Yamamachi, Chiryu-shi, Aichi 4728686 (JP) *(for all designated states)*

(72) Inventor(s):

JINDO, Takahiro; c/o FUJI MACHINE MFG. CO., LTD., 19 Chausuyama, Yamamachi, Chiryu-shi, Aichi 4728686 (JP)

TAKIKAWA, Shinji; c/o FUJI MACHINE MFG. CO., LTD., 19 Chausuyama, Yamamachi, Chiryu-shi, Aichi 4728686 (JP)

(74) Agent(s):

NEXT INTERNATIONAL; 7th Floor, Daiei Building, 11-20, Nishiki 1-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4600003 (JP)

(54) Title (EN): INFORMATION PROCESSING DEVICE

(54) Title (FR): DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS

(54) Title (JA): 情報処理装置

(57) Abstract:

(EN): This information processing device is equipped with a control device comprising: an acquisition unit which successively acquires an indicator value which indicates the current supplied to a plurality of electrodes of a plasma-generating device which generates plasma by discharge between a plurality of electrodes; a determination unit which determines whether the indicator value acquired by the acquisition unit satisfies setting conditions; and a notification unit which communicates predetermined information on the basis of the number of times the indicator value is deemed by the determination unit not to satisfy setting conditions.

(FR): La présente invention concerne un dispositif de traitement d'informations équipé d'un dispositif de commande comprenant : une unité d'acquisition qui acquiert successivement une valeur d'indicateur qui indique le courant fourni à une pluralité d'électrodes d'un dispositif de génération de plasma qui génère un plasma par décharge entre une pluralité d'électrodes; une unité de détermination qui détermine si la valeur d'indicateur acquise par l'unité d'acquisition satisfait des conditions de réglage; et une unité de notification qui communique des informations prédéterminées sur la base du nombre de fois où l'unité de détermination estime que la valeur d'indicateur ne satisfait pas aux conditions de réglage.

(JA): 複数の電極間での放電によりプラズマを発生させるプラズマ発生装置の複数の電極に供給される電流を指標する指標値を継時的に取得する取得部と、取得部により取得された指標値が設定条件を満たすか否かを判断する判断部と、判断部により指標値が設定条件を満たさないと判断された回数に基づいて、所定の情報を報知する報知部とを有する制御装置を備える情報処理装置。

International search report:

Received at International Bureau: 17 July 2017 (17.07.2017) [JP]

International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:

Not available

(81) Designated States:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR,

KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM